
Kerabit

Onduline Harjatiiviste



Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 12.11.2026

Harjatiiviste on tarkoitettu Onduline-katon harjalle sekä aumakaton ulkotaitteisiin. Tiivisteet jarruttavat harjan läpi puhaltavaa tuulta suojaten harjan alustaa vettä ja lunta vastaan, kuitenkaan estämättä tuuletusta. L-profiili 20/40 mm on valmistettu kuumasinkitystä 0,5 mm paksusta reikäpellistä. Menekki 2 kpl/jm, eli asennetaan harjan ja ulkotaitteiden kummallekin puolelle. Asetaan leveämpi puoli levyjen päätyä vastaan ja kapeampi puoli Onduline-levyjen päätyjen päälle. Harjatiivisteitä ei kiinnitetä vaan harjalista pitää ne paikallaan.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Onduline
Alkuperämaa	Suomi
Valmistusmateriaali	sinkitty teräsreikälevy
Nimellispaksuus	0,5 mm
Mitat	pituus 1,0 m, L-profiilin leveys 20 mm/ 40 mm
Nimellispaino	0,3 kg/kpl

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.