

Kerabit

Kerabit Asfaltinpaikkausnauha

Päivitetty 5.5.2025 Tulostettu 7.4.2026

Kerabit Asfaltinpaikkausnauha soveltuu kapeiden asfaltin halkeamien paikkaukseen ja tiivistämiseen. Nauha tarttuu asennettaessa tiukasti ja tiiviisti asfalttiin ja antaa pitkäaikaisen suojan.

Asfaltinpaikkausnauha on helppo ja nopea asentaa. Kumibitumin ansiosta tuote säilyttää elastisuutensa vaihtelevissakin sääolosuhteissa. Oikein asennettuna Kerabit Asfaltinpaikkausnauhalla saa aikaan vesitiiviin paikkauksen, joka kestää kulutusta sekä koviakin sääolosuhteita vuosikausia.

HUOM! Tuotteen asentaminen vaatii tulitöitä, joissa tulee huomioida tulitöiden turvallisuusohjeet ja määräykset. Pakkaus sisältää asennusohjeen.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Mitat	4 mm x 40 mm x 8 m
Värit	musta
Pakkauksia / lava	400 kpl
Paino / pakkaus	2,15 kg
Paino / lava	885 kg

Lisätiedot

Tuotenumero: 15639

EAN-koodi: 6417547156390

Kerabit

Asennusohje

Puhdista alusta sekä paikattava halkeama irtoaineksesta, pölystä ja liasta. Tarvittaessa kuivaa pinnat sekä halkeama kaasuliekillä tai kuumailmapuhaltimella. Leikkaa nauha sopivan mittaiseksi. Lämmitä nauhaa pohjasta, niin että pinta alkaa kiiltämään ja muodostuu tarttuvaksi. Paina nauhaa halkeamaan niin, että nauha tarttuu alustaan ja tiivistää halkeaman. Lämmitä nauhaa vielä päältä, etenkin sen reunaa ja painele metalli lastalla varmistuen, että se on kauttaaltaan alustassa lujasti kiinni. Kun pinta on vielä lämmin, lakaise ympäriltä olevasta asfaltista nauhan päälle pölykerros, joka estää bitumia tarttumasta kengänpohjiin tai renkaisiin. Kun nauha on kokonaan jäähtynyt, voidaan paikattu alue ottaa käyttöön normaalisti.

HUOM! Tuotteen asentaminen vaati tulitöitä, joissa tulee huomioida tulitöiden turvallisuusohjeet ja määräykset.