

# Kerabit

## Kerabit Bitumikattomaali

Päivitetty 10.1.2025 Tulostettu 12.3.2025

Kerabit Bitumikattomaali (ent. Bitumimaali) on musta, mattapintainen bitumikattojen hoitoaine ja suojamaali, joka kuivuttuaan muodostaa tiiviin ja kestäväen suojakerroksen. Tuote on tarkoitettu jyrkille bitumikatoille (kaltevuus 1:10 tai jyrkempi).



Kuivumisaika 3 - 4 tuntia +20 °C:ssa. Työskentelylämpötila +5 ... +25 °C. Bitumikattomaalia ei ohenneta. Sekoita maalia huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Jos yhtenäisen kattopinnan maalaamiseen kuluu useampi astia maalia, sekoita kaikki tarvittava maali ennen maalauksen aloittamista yhteen astiaan sävyerojen välttämiseksi. Puhdista käsiteltävä pinta pölystä, liasta ja irtoavista pintaosista. Levitä maali siveltimellä tai harjalla. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

## Tekniset tiedot

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas |
| Alkuperämaa                | Tanska                                 |
| Kuivumisaika               | 3 - 4 tuntia, +20 °C lämpötilassa      |
| Menekki                    | 0,5 - 0,7 l/m <sup>2</sup>             |
| Astiakoko                  | 10 l                                   |
| Pakkauksia / lava          | 24                                     |
| Paino / pakkaus            | 10                                     |
| Paino / lava               | 265 kg                                 |

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Bitumikatteiden maalaukseen.

### Käyttöohje

Kuivumisaika 3-4 tuntia +20 °C. Työskentelylämpötila +5...+25 °C. Sekoita maalia huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana.

Jos yhtenäisen kattopinnan maalaamiseen kuluu useampi purkki maalia, sekoita kaikki tarvittava maali ennen maalauksen aloittamista yhteen astiaan sävyerojen välttämiseksi. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

# Kerabit

---

Puhdista siveltävä pinta pölystä, liasta ja irtoavista pintaosista. Korjaa mahdolliset reiät Kerabit Tiivistysliimalla ja/tai bitumikermipalalla sekä tiivistä läpiviennit. Hoitamattomat bitumikatteet suositellaan käsiteltäväksi vähintään 2 - 4 vrk ennen maalausta Kerabit 20/85 -bitumiliuoksella. Anna bitumiliuoksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä. Levitä maali siveltimellä tai harjalla. Kulutus bitumikatoilla 0,5 - 0,7 l/m<sup>2</sup>.

Huom! Sääolosuhteista riippuen pinnoitteen siveelyn jälkeen katolla voi esiintyä ruskeaa laikukkuutta, mikä häviää muutaman viikon kuluessa.

## Varastointi

Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (min +5°C).

## Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen ja tyhjät, kuivat astiat kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.