

Kerabit

Kerabit BIL 20/85

Päivitetty 8.12.2023 Tulostettu 29.3.2025

Kerabit BIL 20/85 Esisivelyliuos on kylmänä siveltävä, hyvin leviävä ja nopeasti kuivuva bituminen esisivelyliuos. Sitä käytetään esisivelyliuoksena pinnoille, joita on tarkoitus käsitellä kuumabitumilla tai Kerabit Bitumikattomaalilla.



Sekoita ennen käyttöä. Tuotetta ei suositella käytettäväksi sisätiloissa voimakkaan tuoksun takia.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Tanska
Menekki	0,1 - 0,2 l / m ²
Astiakoko	5 ja 10 l

Lisätiedot

Käyttökohteet

Esi- ja tartuntasively betoni-, metalli- ja bitumikermipinnoille, joita on tarkoitus eristää kosteutta vastaan. Tuotetta ei suositella käytettäväksi sisätiloissa voimakkaan tuoksun takia.

Käyttöohje

Kerabit BIL 20/85 - bitumiliuos on kylmänä siveltävä, hyvin leviävä ja nopeasti kuivuva tartukeainetta sisältävä esisivelyliuos. Bitumiliuosta käytetään betonipintojen ulkopuolisten kosteus- ja vedeneristysten esisivelyyn. Alusrakenteen, esim. betonivalun, on oltava kuiva (RH <90 %), jotta rakenteessa oleva kosteus ei irrota bitumiliuosta. Sekoita ennen käyttöä. Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa.

Työohje: Liasta, irrallisista pintaosista ja pölystä puhdistetut pinnat sivellään tartukeainetta sisältävällä Kerabit BIL20/85 -bitumiliuoksella kertaalleen. Sively on helpointa suorittaa käyttäen suurehkoa sivellintä tai tervaharjaa. Kuivumisaika 2 - 3 tuntia +20 °C lämpötilassa. Kulutus 0,1 - 0,2 l/m². Kuivumisaikaan ja kulutukseen vaikuttavat lämpötila, pinnan tasaisuus ja sively liuosmäärä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Käyttölämpötila vähintään +5°C.

Kerabit

Käsittely ja varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (min +5°C).

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa kaataa viemäriin. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat astiat toimitetaan kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.