

Kerabit

Kerabit KBL 20/100 spray

Päivitetty 8.12.2023 Tulostettu 7.5.2026

Kerabit KBL 20/100 spray on nopeasti kuivuva tartukkeita sisältävä esisivelykumibitumiliuos. Kerabit KBL 20/100 muodostaa hyvän alustan kuumabitumilla tai kerabit BIL 105/85 bitumiliuoksella tehtävälle eristyssivelylle sekä Kerabit bitumimaalille.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Kuivumisaika	2 - 3 tuntia, +20 °C lämpötilassa
Astiakoko	0,5 l spray
Pakkauksia / lava	1200 (100 ltk)
Paino / pakkaus	0,515 kg
Paino / lava	643 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Esi- ja tartuntasively betoni-, metalli- ja kattohuopapinnoille. Ei suositella sisätiloihin mahdollisten hajuhaittojen takia.

Käyttöohje

Liasta ja pölystä puhdistetuille pinnoille suihkutetaan 20 cm etäisyydeltä tasaisesti peittävä kerros. Varmista, että pinta on kuiva ennen käsittelyä. Yhdellä spraypurkillä tartuntakäsitlee noin 3 m² alan. Anna kumibitumiliuoksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä. Kuivumisaika 2 - 3 tuntia +20 °C:ssa. Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa.

Tahrat puhdistetaan lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä.

Käsittely ja varastointi

Kuivassa paikassa kuumuudelta ja auringolta suojassa. Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (min +5°C).

Kerabit

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vajaa tai painetta sisältävä spraypurkki toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen ja tyhjät kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.