

Kerabit

Kerabit KBL 20/100 spray

Päivitetty 8.12.2023 Tulostettu 7.7.2026

Kerabit KBL 20/100 spray on nopeasti kuivuva tartukkeita sisältävä esisivelykumibitumiliuos. Kerabit KBL 20/100 muodostaa hyvän alustan kuumabitumilla tai kerabit BIL 105/85 bitumiliuoksella tehtävälle eristyssivelylle sekä Kerabit bitumimaalille.



Tekniset tiedot

| | |
|----------------------------|--|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Kuivumisaika | 2 - 3 tuntia, +20 °C lämpötilassa |
| Astiakoko | 0,5 l spray |
| Pakkauksia / lava | 1200 (100 ltk) |
| Paino / pakkaus | 0,515 kg |
| Paino / lava | 643 kg |

Lisätiedot

Käyttökohteet

Esi- ja tartuntasively betoni-, metalli- ja kattohuopapinnoille. Ei suositella sisätiloihin mahdollisten hajuhaittojen takia.

Käyttöohje

Liasta ja pölystä puhdistetuille pinnoille suihkutetaan 20 cm etäisyydeltä tasaisesti peittävä kerros. Varmista, että pinta on kuiva ennen käsittelyä. Yhdellä spraypurkillä tartuntakäsitlee noin 3 m² alan. Anna kumibitumiliuoksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä. Kuivumisaika 2 - 3 tuntia +20 °C:ssa. Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa.

Tahrat puhdistetaan lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä.

Käsittely ja varastointi

Kuivassa paikassa kuumuudelta ja auringolta suojassa. Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (min +5°C).

Kerabit

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vajaa tai painetta sisältävä spraypurkki toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen ja tyhjät kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.