Kerabit

Kerabit KBL 20/100 spray

Päivitetty 8.12.2023 Tulostettu 6.11.2026



Kerabit KBL 20/100 spray on nopeasti kuivuva tartukkeita sisältävä esisivelykumibitumiliuos. Kerabit KBL 20/100 muodostaa hyvän alustan kuumabitumilla tai kerabit BIL 105/85 bitumiliuoksella tehtävälle eristyssivelylle sekä Kerabit bitumimaalille.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Kuivumisaika	2 - 3 tuntia, +20 °C lämpötilassa
Astiakoko	0,5 l spray
Pakkauksia / lava	1200 (100 ltk)
Paino / pakkaus	0,515 kg
Paino / lava	643 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Esi- ja tartuntasively betoni-, metalli- ja kattohuopapinnoille. Ei suositella sisätiloihin mahdollisten hajuhaittojen takia.

Käyttöohje

Liasta ja pölystä puhdistetuille pinnoille suihkutetaan 20 cm etäisyydeltä tasaisesti peittävä kerros. Varmista, että pinta on kuiva ennen käsittelyä. Yhdellä spraypurkilla tartuntakäsittelee noin 3 m² alan. Anna kumibitumiliuoksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä. Kuivumisaika 2 - 3 tuntia +20 °C:ssa. Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa.

Tahrat puhdistetaan lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä.

Käsittely ja varastointi

Kuivassa paikassa kuumuudelta ja auringolta suojassa. Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (min +5°C).

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vajaa tai painetta sisältävä spraypurkki toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen ja tyhjät kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.