

# Kerabit

## Kerabit Bitumikitti

Päivitetty 8.12.2023 Tulostettu 3.7.2024

Kerabit Bitumikitti on kylmänä levitettävä pastamainen kuituvahvistettu bitumituote, jota voi käyttää pienten vaurioiden korjaamiseen (bitumikatteet) ja liitosten ja jatkosten tiivistämiseen.

Säilytys huonelämpötilassa vähintään 1 vrk ennen käyttöä.



## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Tanska
Astiakoko	1 l

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Tuote on tarkoitettu paikkaamaan pieniä vaurioita bitumipohjaisissa pinnoitteissa, tiivistämättömiin liitoksiin ja jatkoksiin. Bitumikitti soveltuu hyvin käytettäväksi yhdessä Kerabit Bitumimaalin kanssa. Sisältää tartunta-ainetta.

### Käyttöohje

Puhdista vaurioitunut alue. Levitä kitti lastalla tai jäykällä pensselillä. Vahvista tarvittaessa vauriokohta kuitukankaalla, joka painetaan bitumikittiin. Levitä sen jälkeen uusi kittikerros kuitukankaan päälle. Kattoa voi käsitellä Kerabit Bitumimaalilla kun kitin pintaan on syntynyt ohut kalvo. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

### Käsittely ja varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Varastoitava sisätiloissa (min +5°C).

### Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa kaataa viemäriin. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat astiat toimitetaan kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.