

## Kerabit Dual

Päivitetty 25.4.2025 Tulostettu 29.6.2026

Kerabit Dual on tuoteluokan 2 bitumikermi. Tuote limitetään leveysuunnassa puolesta välistä, jolloin lopputuloksena on pitävä kaksikerroskate kätevästi yhdellä tuotteella ilman tulityötä. Kerabit Dualin väri on harmaa. Yhdestä rullasta saat 4 m<sup>2</sup> valmista katetta.

Tuote on suunniteltu erityisesti parvekkeiden vedeneristykseen myös omatoimirakentajille. Parvekkeen kaltevuuden tulee olla vähintään 1:80 ja syyvyys maksimissaan 7,5 m (ei päätyjatkoksia).

Tuotteen Kerabit Dual tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti. Tuote ei ole Joutsenmerkitty. Autamme mielellämme soveltuvien tuotteiden löytämisessä tapauskohtaisesti.

### Liima erittäin tarttuvaa

Jotta kate olisi pitävä ja kestäisi vuosia vesitiiviinä, on liimapintojen tartuttavat toisiinsa tehokkaasti. Ota liiman ärhäkkä tarttuvuus huomioon, kun asennat Dualia. Kun liimapinnat on kerran asetettu vastakkain ja ne ovat kiinnittyneet toisiinsa, ei asennusta enää voi korjata ilman uusia vuotia.

**Kerabit Dualia asennettaessa ulkolämpötilan tulee olla vähintään +10 °C.** Huom. Dual on tarkoitettu vain kylmiin parvekerakenteisiin.



## Tekniset tiedot

|  |   |
|--|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja               | Kerabit Oy, Lohjan tehdas   |
| Alkuperämaa                              | Suomi   |
| Vaatumustenmukaisuusmerkintä             | CE  |
| Palo-ominaisuus                          | Valmistajan palotestausvakuutus   |
| Palotekninen luokitus                    | B <sub>ROOF</sub> (t2)  |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet   |
| Laadunvalvonta                           | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä                             | K-TPMS 180/4700 liimautuva  |
| Tuoteluokka                              | TL2   |
| Nimellispaksuus                          | 3,9 mm  |
| Nimellispaino                            | 4700 g/m <sup>2</sup>   |
| Tukikerros                               | polyesteri  |
| Värit                                    | harmaa  |
| Menekki                                  | 1 rll = 4 m <sup>2</sup> valmista katetta                                     |
| Pakkauksia / lava                        | 24 rll  |

# Kerabit

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Paino / pakkaus | 34,3 kg |
| Paino / lava    | 849 kg  |

## Lisätiedot

### Parvekkeen vedeneristys Dualilla

Kerabit Dual soveltuu puu- ja betoniparvekkeille joiden kaltevuus on vähintään 1:80 ja syvyys max 7,5 m ja joissa on ulkopuolinen vedenpoisto, ei kaivoja eikä muita läpivientejä. Huom. Dual on tarkoitettu vain kylmiin parvekerakenteisiin.

Parveke on rakenteeltaan kuin loiva katto. Betonipinta käsitellään tartuntaliuoksella Kerabit BIL 20/85 ennen kermin asennusta.

#### Parvekerakenne

1. Aluslaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy
2. Räystäspelti
3. Kerabit Dual -bitumikermi, pinnoitus puuritulällä tai laatalla

Parvekkeiden reunalle asennetaan tippapelti. Seinän viereen kiinnitetään kolmiorima ja Kerabit Dual nostetaan vähintään 300 mm seinälle.

## Muistilista

- Kerabit Räystäspeltiä alaräystäille
- Kerabit Tiivistysliimaa
- kolmiorimaa seinän viereen