# Kerabit 4100 UT

Päivitetty 25.4.2025 Tulostettu 21.11.2026



Kerabit 4100 UT on tuoteluokan 2 hitsattava (K-MS 170/4000 hits.) monikerroskatteiden aluskermi. Tuotetta käytetään myös perusmuurien veden- ja radoneristykseen.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumi ja yläpinnassa hiekkasirote.

Tuotteen Kerabit 4100 UT tiedot on vakuutettu Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle uudisrakennusten kriteeriversioiden 3 ja 4 mukaisesti. Tuote ei ole Joutsenmerkitty.
Autamme mielellämme soveltuvien tuotteiden löytämisessä tapauskohtaisesti.

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| **Valmistaja / Valmistuttaja** | Kerabit Oy, Lohjan tehdas |
| **Alkuperämaa** | Suomi |
| **Vaatimustenmukaisuusmerkintä** | CE |
| **Palo-ominaisuus** | Valmistajan palotestausvakuutus |
| **Palotekninen luokitus** | $B_{ROOF}(t2)$ |
| **Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus** | Kerabit-kumibitumikatteet |
| **Laadunvalvonta** | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| **SFS-merkintä** | K-MS 170/4000 hits. |
| **Tuoteluokka** | TL2, AKE, AKK1, BH1 |
| **Nimellispaksuus** | n. 3,5 mm |
| **Nimellispaino** | 4000 g/m² |
| **Tukikerroksen paino** | 170 g/m² (+/- 10 g/m²) |
| **Tukikerros** | polyesteri |
| **Rullakoko** | 1,0 x 10 m / 10 m² |
| **Pakkauksia / lava** | 24 rll |
| **Paino / pakkaus** | 40 kg |
| **Paino / lava** | 985 kg |

## Lisätiedot

## Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroskatteiden alus- ja välikerminä sekä vedenpaine-eristyksissä. Tuote soveltuu hyvin myös kellaritilojen radoneristykseen. Kevytsoraharkoista tehty kellarinseinä tiivistetään kauttaaltaan ohutrappaamalla ulko- ja sisäpinnalta ylhäältä alas anturaan asti sekä hitsaamalla ulkopuolelle Kerabit 4100 UT - kumibitumikermi.

## Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli + 40 C on rullat säilytettävä auringon valolta suojattuna.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.