
# Haloproof RMS 400 -radonsuoja



Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 15.11.2026

Haloproof RMS 400 on perustuksen ja seinän liitoskohdan radoneristämiseen tarkoitettu 0,5 m levyinen kalvo. Radonsuojakalvo on taipuisa, helposti asennettava ja työstettävä. Kalvon asennus ei vaadi tulitöitä. Järjestelmään kuuluvat yhteensopivuudeltaan testatut tarvikkeet.

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| **Valmistaja / Valmistuttaja** | Nordic Waterproofing AS, Norja |
| **Alkuperämaa** | Iso-Britannia |
| **Palo-ominaisuus** | Palonkestävyys ei luokiteltu |
| **Valmistusmateriaali** | Polyolefiini |
| **Nimellispaksuus** | 0,4 mm |
| **Nimellispaino** | 386 g//m² |
| **Rullakoko** | 0,5 x 25 m / 12,5 m² |
| **Vetolujuus** | >300/300 N/50 mm (EN 12311) |
| **Värit** | sininen |
| **Pakkauksia / lava** | 56 rll |
| **Paino / pakkaus** | 4,84 kg |
| **Paino / lava** | 301 kg |
| **Muuta huomioitavaa** | sertifikaatti Sintef TG 20461, 100 % kierrätettävä |

## Lisätiedot

| | | |
|---|---|---|
| Iskunkestävyys | | >500 mm (EN 12961, kova alusta) |
| Puhkaisulujuus, staattinen | | >5 kg (EN 12730, pehmeä alusta) |
| Vesihöyrynläpäisy | | <91,8*10^10 m²sPa/kg (EN 12572) |
| Repäisylujuus | | >60/60 N (EN 12310-2) |
| Venymä | | >500/600 % (EN 12311-2 B) |
| Sauman vetolujuus | | >100 N/50 mm (EN 12317-2) |
| Dimensiostabiliteetti | | <0,4/0,2 % (EN 1107-2) |
| Kylmätaivutettavuus | | -30 °C (EN 495-5) |
| Radontesti/radon transmittanssi | | $2,0*10^{-8}$ m/s, radon resistanssi $5,1*10^{7}$ s/m (SP 3873) |
| Ilmatiiveys | | 0,8 l/min (NBI 167/02) |

Säilytys auringonpaisteelta suojattuna +5…+40 °C lämpötilassa.

Kerabit

## Muistilista

**Haloproof Butyl Top Tape Xtra 70 mm x 20 m**
Vahvan butyylinauhan avulla varmistetaan radonsuojan saumat ja liitokset tiiviiksi.

**Haloproof Butyl Seal, 300 ml patruuna**
Joustavan butyylitiivistysmassan avulla radonsuojakalvo voidaan tarvittaessa ankkuroida paikoilleen perustuksen päälle. Lisäksi sillä voidaan varmistaa sisä- ja ulkokulmien tiiveyttä.

**Kerabit Sokkelikaistat**
Kerabit Sokkelikaista asennetaan Haloproof RMS 400-radonsuojan päälle.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.