Kerabit

Haloproof Butyl Top Tape Xtra

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 26.11.2026



Vahvan butyylinauhan avulla varmistetaan Haloproof RMS 400 -radonsuojan saumat ja liitokset tiiviiksi. Butyylinauhaa voidaan asentaa jopa -5 °C lämpötilassa.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing AS, Norja
Alkuperämaa	Italia
Käyttölämpötila	-5…+40 °C
Valmistusmateriaali	Butyyli
Rullakoko	70 mm x 20 m
Värit	valkoinen/harmaa
Pakkauksia / lava	384 rll (8 rll/ltk)
Paino / pakkaus	1,3 kg
Paino / lava	500 kg
Muuta huomioitavaa	Lämmönkestävyys -30…+80 °C, sertifikaatti Sintef TG 20461

Lisätiedot

Säilytys auringonpaisteelta suojattuna +5…+40 °C lämpötilassa.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.