
Kerabit Drain 8 -salaojalevy



Päivitetty 25.4.2025 Tulostettu 13.11.2026

Kerabit Drain 8 on HDPE:stä valmistettu nystyrämallinen salaojalevy, jonka yläpinnassa on Typar-suodatinkangas. Kerabit Drain 8 -salaojalevyllä on suuren vapaan nystyröiden välisen ilmatilansa ja lineaarisen nystyrärakenteensa ansiosta erinomainen vedenjohtokyky, joka toimii myös kovassa kuormituksessa. Tuote on testattu 400 kPa kuormituksella.

Kerabit Drain 8 soveltuu erityisesti pihakansirakenteisiin, joissa vaaditaan hyvää veden virtaavuutta kovassa paineessa vedeneristeen päällä.

Kerabit Drain 8 soveltuu myös viherkattojen salaojituskerrokseksi, sekä kevyempiin että käännettyihin viherkattorakenteisiin. Viherkattorakenteissa Kerabit Drain 8 asennetaan aina juurisuojakermin ja muiden vedeneristyskermikerrosten päälle. Käännetyissä rakenteissa Kerabit Drain 8 asennetaan kermien päälle ennen lämmöneristettä.

Korvaa Kerabit QDrain -salaojamaton.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Saksa
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Valmistusmateriaali	HDPE, kierrätetty
Nimellispaksuus	8 mm
Nimellispaino	750 g/m²
Rullakoko	2 x 20 m
Pakkauksia / lava	6 rll
Paino / pakkaus	30 kg

Lisätiedot

Tuote on helppo ja nopea asentaa, leikkaamiseen riittää mattoveitsi. Ylösnostoihin tuote asettuu ryhdikkäästi. Tuotteen sivureunassa on 100 mm limitysreuna asennuksen helpottamiseksi.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.