

# Kerabit

## Kerabit Nature - asfaltinpaikkausmassa

Päivitetty 3.9.2025 Tulostettu 20.5.2026

Kerabit Nature -asfaltinpaikkausmassa on heti käyttövalmis, liuotinvapaa kylmäpaikkausmassa asfaltissa olevien kuoppien, reikien ja halkeamien korjaukseen.



Tuote on valmistettu bitumi- ja bioöljypohjaisesta sidosaineesta ja graniittimurskeesta. Murskeen raekoko on 0-8 mm. Massa kovettuu paineen ja kosteuden yhteisvaikutuksesta. Massa voidaan kastella tarvittaessa kovettumisen nopeuttamiseksi ennen tiivistämistä suhteessa 2 l vettä 20 kg massaa kohden.

Paikkausmassaa voidaan käyttää myös esimerkiksi reunakivien tasaukseen, viemärikansien ympärille ja sahausurien täyttöön. Paikkausmassa on heti kuormitettavissa asennuksen jälkeen.

Voidaan käyttää kesä- ja talviolosuhteissa

## Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
<b>Alkuperämaa</b>	Ruotsi
<b>Menekki</b>	20 kg / m <sup>2</sup> (1 cm kerroksena)
<b>Astiakoko</b>	20 kg
<b>Pakkauksia / lava</b>	33 ämpäriä
<b>Paino / pakkaus</b>	20 kg
<b>Paino / lava</b>	685 kg

## Lisätiedot

### Käyttöohje

Puhdista korjattava alue huolellisesti irtoaineksesta. Täytä korjattava alue soralla tai hiekalla ja painele kerros tiiviiksi. Paikkausmassaa varten tulee korjattavan alueen paksuuden olla 1-4 cm. Levitä paikkausmassa ja tarvittaessa kovettumisen nopeuttamiseksi kostuta levitetty paikkausmassa kahdella litralla vettä 20 kg paikkausmassaa kohden. Tiivistä massa esimerkiksi täryttimellä tai ajamalla ajoneuvolla päältä useamman kerran.

Tuote tulee varastoida kosteudelta ja auringolta suojassa alkuperäisessä pakkauksessaan.