Kerabit

Kerabit Neo - asfaltinpaikkausmassa



Päivitetty 28.8.2026 Tulostettu 28.10.2026

Kerabit Neo -asfaltinpaikkausmassa (entinen Kerabit Nature -asfaltinpaikkausmassa) on heti käyttövalmis, liuotinvapaa kylmäpaikkausmassa asfaltissa olevien kuoppien, reikien ja halkeamien korjaukseen.

Tuote on valmistettu bitumi- ja bioöljypohjaisesta sidosaineesta ja graniittimurskeesta. Murskeen raekoko on 0-8 mm. Massa kovettuu paineen ja kosteuden yhteisvaikutuksesta. Massa voidaan kastella tarvittaessa kovettumisen nopeuttamiseksi ennen tiivistämistä suhteessa 2 l vettä 20 kg massaa kohden.

Paikkausmassaa voidaan käyttää myös esimerkiksi reunakivien tasaukseen, viemärikansien ympärille ja sahausurien täyttöön. Paikkausmassa on heti kuormitettavissa asennuksen jälkeen.

Voidaan käyttää kesä- ja talviolosuhteissa.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Ruotsi
Menekki	20 kg / m² (1 cm kerroksena)
Astiakoko	20 kg
Pakkauksia / lava	33 ämpäriä
Paino / pakkaus	20 kg
Paino / lava	685 kg

Lisätiedot

Käyttöohje

Puhdista korjattava alue huolellisesti irtoaineksesta. Täytä korjattava alue soralla tai hiekalla ja painele kerros tiiviiksi. Paikkausmassaa varten tulee korjattavan alueen paksuuden olla 1-4 cm. Levitä paikkausmassa ja tarvittaessa kovettumisen nopeuttamiseksi kostuta levitetty paikkausmassa kahdella litralla vettä 20 kg paikkausmassaa kohden. Tiivistä massa esimerkiksi täryttimellä tai ajamalla ajoneuvolla päältä useamman kerran.

Tuote tulee varastoida kosteudelta ja auringolta suojassa alkuperäisessä pakkauksessaan.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.