

Kerabit

Kerabit KBL 20/100

Päivitetty 8.12.2023 Tulostettu 28.6.2026

Kerabit KBL 20/100 on kylmänä siveltävä, hyvin leviävä ja nopeasti kuivuva tartukkeita sisältävä kumibitumiliuos.

Kerabit KBL 20/100 muodostaa hyvän alustan Kerabit KB 100/50 kumibitumilla tai hitsattavilla Kerabit kumibitumikermeillä tehtävälle eristykselle. Vaativien alustojen tartuntasively betoni- ja metallipinnoille käytettäessä kumibitumia tai hitsattavia kumibitumikermejä. Sekoita ennen käyttöä.

Tuotetta ei tule käyttää sisätiloissa.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Tanska
Kuivumisaika	noin 1 tunti, +20 °C lämpötilassa
Menekki	0,2 l / m ²
Astiakoko	20 l

Lisätiedot

Käyttökohteet

Vaativien alustojen tartuntasively betoni- ja metallipinnoille käytettäessä kumibitumia tai hitsattavia kumibitumikermejä.

Käyttöohje

Sivele, harjaa, telaa tai ruiskuta puhdistetut pinnat kertaalleen Kerabit KBL 20/100 kumibitumiliuksella. Kuivaa pinnat tarvittaessa ennen käsittelyä. Kulutus 0,1–0,3 l / m². Anna kumibitumiliuksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä. Kuivumisaika noin yksi tunti +20 °C:ssa. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä tai mineraalitäpätillä.

Käsittely ja varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Varastoitava pystyasennossa ja sisätiloissa (min +5°C).

Kerabit

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen ja tyhjät, kuivat astiat kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.