
Kerabit

Kerabit Wind -tuulensuoja

Päivitetty 8.10.2026 Tulostettu 9.11.2026



Kerabit Wind on vahva ja varma tuulensuoja. Tuote varmistaa ulkoseinien kosteusteknisen toimivuuden ja tiiviyden tuulta ja sadevettä vastaan. Kerabit Wind rakentuu mikrohuokoisesta polypropyleenikalvosta, joka on molemmin puolin laminoitu uv-stabiloidulla polypropyleenikudoksella.

Rakenteensa ansiosta tuotteen vetolujuus on hyvä ja se kestää kovaa tuulta. Kerabit Wind suojaa runkorakenteita ja eristeitä kosteutta vastaan rakennusaikana ja varmistaa, että julkisivumateriaalin alla olevan tuuletusvälin mahdollinen kosteus ei pääse rakenteisiin.

Kerabit Wind tuulensuoja on hyvin diffuusioavoin. Tämä takaa sen, ettei seinärakenteiden läpi kulkeutuva kosteus keräänny tuulensuojan alle aiheuttamaan kondenssiongelmia tai kosteusriskejä.

Kerabit Wind -tuotteen leveys on optimoitu normihuonekorkeuden mukaan. Tuote asennetaan suoraan seinille vaakaan ja kaikkien läpivientien yli. Tämä nopea ja tehokas asennustapa minimoi limitykset ja takaa ovi- ja ikkunaläpivientien tiiviyden.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Tsekki
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palotekninen luokitus	Luokka E
Vesitiiveys	luokka W2
Nimellispaino	90 g/m², toleranssi -7/+10 g
Rullakoko	3 x 25 m / 75 m²
Pakkauksia / lava	60 rll
Paino / pakkaus	6,75 kg

Muistilista

→ Tyvek Tuulensuojateippi korjauksiin ja tiivistämiseen

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.