Isola Runkoside

Päivitetty 8.10.2026 Tulostettu 5.11.2026



Isola runkoside jäykistää seinä- ja kattorakenteen erinomaisen hyvin.

Runkoside on vanhva ja sen asentaminen on helppoa. Siteillä saadaan aikaan rakennusaikana tarvittava jäykistys. Lisäksi ne varmistavat, että valmis rakenne kestää kuormituksen.

Siteet on valmistettu galvanoidusta T-profiloidusta teräksestä ja ne asennetaan pareittain, yleensä kolmen runkotolpan yli noin 50° kulmaan. Siteen pituus on 3,1 m.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Isola AS, Norja
Alkuperämaa	Norja
Valmistusmateriaali	Galvanoitu teräs St02 Z 275 g/m²
Nimellispaksuus	1 mm +/- 10 %
Mitat	Pituus 3,1 m, leveys 50 mm, keskellä jäykiste 12 mm
Nimellispaino	n.1,5 kg/kpl
Vetolujuus	400 MPa
Muuta huomioitavaa	Murtokuormitus 6,1 kN (runkosidepari)

Lisätiedot

Asennus

Runkositeet naulataan jokaisesta liitoskohdasta runkotolppiin ja alasidepuihin neljällä kuumasinkityllä naulalla 2,8 x 75 mm. Siteet on valmistettu galvanoidusta teräksestä ja ne asennetaan pareittain, yleensä kolmen runkotolpan yli noin 50° kulmaan. Jos runkotolppia ei ole rakennettu normaalijaolla, runkositeiden määrä ja sijoitus täytyy harkita tapauskohtaisesti. Asennuksen yhteydessä leikataan runkotolppiin 12 mm:n urat siteen kiinnittämistä varten.

Runkositeen poikkileikkauksen mitat

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.