

Kerabit

Keradeck 3000 U

Päivitetty 15.9.2025 Tulostettu 5.4.2026

Keradeck 3000 U on käyttöluokan 1 kumibitumilla liimattava (K-MS 170/3000) siltakermieristysrakenteen aluskermi.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen ylä- ja alapinnassa on hiekkasirote.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palontestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-MS 170/3000
Nimellispaksuus	n. 2,5 mm
Nimellispaino	3000 g/m ²
Tukikerroksen paino	170 g/m ²
Pintatyyppi	hiekkasirote
Rullakoko	1 x 12 m / 12 m ²
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	36 kg
Paino / lava	889 kg