


Kerabit

Keradeck 5200 T

Päivitetty 26.6.2019 Tulostettu 21.5.2024

Keradeck 5200 T on käyttöluokan 1 hitsattava (K-PS 250/5200 hits.) siltakermieristysrakenteen pintakermi.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa harmaa liuskesirote.



Tekniset tiedot

| | |
|--|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Nordic Waterproofing Oy Lohjan tehdas |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä | CE |
| Palo-ominaisuus | Valmistajan palontestausvakuutus |
| Palotekninen luokitus | B _{ROOF} (t2) |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet |
| Laadunvalvonta | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä | K-PS 250/5200 hitsattava |
| Nimellispaksuus | n. 4,5 mm |
| Nimellispaino | 5200 g/m ² |
| Tukikerroksen paino | 250 g/m ² |
| Pintatyyppi | liuskesirote |
| Rullakoko | 1 x 8 m / 8 m ² |
| Pakkauksia / lava | 24 rll |
| Paino / pakkaus | 41,6 kg |
| Paino / lava | 1024 kg |