

Kerabit

Keradeck 5200 T

Päivitetty 26.6.2019 Tulostettu 21.12.2024

Keradeck 5200 T on käyttöluokan 1 hitsattava (K-PS 250/5200 hits.) siltakermieristysrakenteen pintakermi.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumina kumibitumi ja yläpinnassa harmaa liuskesirote.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaativuuden mukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palontestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimusten mukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-PS 250/5200 hitsattava
Nimellispaksuus	n. 4,5 mm
Nimellispaino	5200 g/m ²
Tukikerroksen paino	250 g/m ²
Pintatyyppi	liuskesirote
Rullakoko	1 x 8 m / 8 m ²
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	41,6 kg
Paino / lava	1024 kg