Keradeck 4200



Päivitetty 26.6.2019 Tulostettu 15.11.2026

Keradeck 4200 on käyttöluokan 1 kuumakumibitumilla liimattava (K-PS 250/4200) siltakermieristysrakenteen pintakermi.

Tuotetta käytetään myös kuumabitumilla liimattavana monikerroskatteiden pintakerminä.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hiekka ja yläpinnassa harmaa liuskesirote.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palontestausvakuutus
Palotekninen luokitus	$B_{ROOF}(t2)$
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-PS 250/4200 liimattava
Nimellispaksuus	n. 3,8 mm
Nimellispaino	4200 g/m²
Tukikerroksen paino	250 g/m²
Pintatyyppi	harmaa liuskesirote
Rullakoko	1 x 10 m / 10 m²
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	42 kg
Paino / lava	1032 kg

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.