


Keradeck 4200

Päivitetty 26.6.2019 Tulostettu 27.4.2026

Keradeck 4200 on käyttöluokan 1 kuumakumibitumilla liimattava (K-PS 250/4200) siltakermieristysrakenteen pintakermi.

Tuotetta käytetään myös kuumabitumilla liimattavana monikerroskatteiden pintakerminä.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hiekka ja yläpinnassa harmaa liuskesirote.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palontestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-PS 250/4200 liimattava
Nimellispaksuus	n. 3,8 mm
Nimellispaino	4200 g/m ²
Tukikerroksen paino	250 g/m ²
Pintatyyppi	harmaa liuskesirote
Rullakoko	1 x 10 m / 10 m ²
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	42 kg
Paino / lava	1032 kg