


Keradeck 4200

Päivitetty 26.6.2019 Tulostettu 7.6.2026

Keradeck 4200 on käyttöluokan 1 kuumakumibitumilla liimattava (K-PS 250/4200) siltakermieristysrakenteen pintakermi.

Tuotetta käytetään myös kuumabitumilla liimattavana monikerroskatteiden pintakerminä.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hiekka ja yläpinnassa harmaa liuskesirote.



Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Nordic Waterproofing Oy Lohjan tehdas |
| Alkuperämaa | Suomi |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä | CE |
| Palo-ominaisuus | Valmistajan palontestausvakuutus |
| Palotekninen luokitus | B _{ROOF} (t2) |
| Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus | Kerabit-kumibitumikatteet |
| Laadunvalvonta | Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus |
| SFS-merkintä | K-PS 250/4200 liimattava |
| Nimellispaksuus | n. 3,8 mm |
| Nimellispaino | 4200 g/m ² |
| Tukikerroksen paino | 250 g/m ² |
| Pintatyyppi | harmaa liuskesirote |
| Rullakoko | 1 x 10 m / 10 m ² |
| Pakkauksia / lava | 24 rll |
| Paino / pakkaus | 42 kg |
| Paino / lava | 1032 kg |