


## Keradeck 4200

Päivitetty 26.6.2019 Tulostettu 18.5.2026

Keradeck 4200 on käyttöluokan 1 kuumakumibitumilla liimattava (K-PS 250/4200) siltakermieristysrakenteen pintakermi.

Tuotetta käytetään myös kuumabitumilla liimattavana monikerroskatteiden pintakerminä.

Tukikerroksena on polyesterihuopa. Tuotteen alapinnassa on hiekka ja yläpinnassa harmaa liuskesirote.



## Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Nordic Waterproofing Oy Lohjan tehdas
<b>Alkuperämaa</b>	Suomi
<b>Vaatimustenmukaisuusmerkintä</b>	CE
<b>Palo-ominaisuus</b>	Valmistajan palontestausvakuutus
<b>Palotekninen luokitus</b>	B <sub>ROOF</sub> (t2)
<b>Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus</b>	Kerabit-kumibitumikatteet
<b>Laadunvalvonta</b>	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
<b>SFS-merkintä</b>	K-PS 250/4200 liimattava
<b>Nimellispaksuus</b>	n. 3,8 mm
<b>Nimellispaino</b>	4200 g/m <sup>2</sup>
<b>Tukikerroksen paino</b>	250 g/m <sup>2</sup>
<b>Pintatyyppi</b>	harmaa liuskesirote
<b>Rullakoko</b>	1 x 10 m / 10 m <sup>2</sup>
<b>Pakkauksia / lava</b>	24 rll
<b>Paino / pakkaus</b>	42 kg
<b>Paino / lava</b>	1032 kg