

Kerabit

Kerabit Tuulettuva harjatiiviste

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 23.2.2025

Kerabit Tuulettuva harjatiiviste on 310 mm leveä tiiviste. Sen keskellä on 210 leveä tuulettuva polypropyleeniverkko 40 mm leveällä vahvikenauhalla. Reunoilla on polyesteripinnoitetut 75 mm leveät aallotetut alumiinikaistat, joiden alapinnoilla on itseliimautuvat 15-20 mm leveät butyyliinauhut. Väri vaihtoehtoja ovat musta ja tiilenpunainen.



Kerabit Tuulettuvaa harjatiivistettä käytetään harjan ja ulkotaitteiden tiivistämiseen tiili- ja peltikatoilla. Se asennetaan harjatiilien tai -listojen alle. Harjatiivisteeseen avulla ehkäistään tuiskulumen, roskien ja veden pääsyä aluskatteelle ja alla oleviin rakenteisiin.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Puola
Valmistusmateriaali	Polypropyleeniverkko (170 g/m ²), alumiini, butyyliiliimanauha
Nimellispaksuus	Polypropyleeni 0,5 mm, alumiini 0,12 mm
Rullakoko	310 mm x 5 m
Pakkauksia / lava	144 rll (4 rll / ltk)
Paino / pakkaus	1,08 kg
Paino / lava	198 kg

Lisätiedot

Kuorintalujuus: 3 N/cm (90° kulmassa)

Tuotenumerot

Musta 45-W02051403

Tiilenpunainen 45-W02051401

Varastointi

Rullat tulee säilyttää pystyasennossa sateelta ja lialta suojattuna.

Kerabit

Asennus

Asennuslämpötilan tulee olla vähintään +5 °C. Alustan tulee olla puhdas liasta ja irtonaisesta aineksesta, tasainen ja kuiva. Butyylinauhan päällä oleva irrotettava suojakalvo poistetaan ja harjatiiviste asetetaan alustan muodon mukaisesti paikoilleen. Tartunta varmistetaan painelemalla tiiviisti alustaa vasten.