

Kerabit

Kerabit Fix Pro -aluskateteippi

Päivitetty 15.1.2026 Tulostettu 26.2.2026

Kerabit Fix Pro on yksipuolinen teippi, joka on valmistettu polyeteenikalvosta ja akryylidispersio-liimasta ja vahvistettu polyesterikuidulla.

Kerabit Fix Pro -teippiä käytetään aluskatteiden saumojen ja läpivientien tiivistämiseen sekä tarvittaessa aluskatteen paikkaamiseen.

Tuotteella on hyvä tarttuvuus ja kestävyys haastavissakin sääolosuhteissa. Kestää UV-säteilyä.

Tuotekuva
tulossa

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Saksa
Käyttölämpötila	Asennuslämpötila +5 °C ... +30 °C, käyttölämpötila -30 °C / +100 °C
Rullakoko	60 mm x 25 m
Pakkauksia / lava	27 rll
Paino / pakkaus	16 kg
Paino / lava	448 kg

Lisätiedot

Sauman vetolujuus	> 30N/25mm
-------------------	------------

Varastointi

Kerabit Fix Pro tulee varastoida alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessaan kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa +5...+30 °C lämpötilassa suojassa auringonvalolta.

Asennus

Asennuslämpötilan tulee olla vähintään +5 °C. Alustan tulee olla puhdas, kuiva, sileä ja pölytön. Huokoisille alustoille suositellaan pohjustuskäsittelyä. Tuotteen tartunta alustaan varmistetaan esimerkiksi painotelan avulla painaen. Jatkoskohdissa limitys vähintään 50 mm.