Kerabit Fix Pro -aluskateteippi

Päivitetty 8.10.2026 Tulostettu 16.11.2026

Kerabit Fix Pro on yksipuolinen teippi, joka on valmistettu polyeteenikalvosta ja akryylidispersio-liimasta ja vahvistettu polyesterikuidulla.

Kerabit Fix Pro -teippiä käytetään aluskatteiden saumojen ja läpivientien tiivistämiseen sekä tarvittaessa aluskatteen paikkaamiseen.

Tuotteella on hyvä tarttuvuus ja se kestää haastavissakin sääolosuhteissa. Kestää UV-säteilyä.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Saksa
Käyttölämpötila	Asennuslämpötila +5 °C … +30 °C, käyttölämpötila -30 °C / +100 °C
Rullakoko	60 mm x 25 m
Pakkauksia / lava	27 rll
Paino / pakkaus	16 kg
Paino / lava	448 kg

Lisätiedot

Sauman vetolujuus		> 30N/25mm

Varastointi

Kerabit Fix Pro tulee varastoida alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessaan kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa +5...+30 °C lämpötilassa suojassa auringonvalolta.

Asennus

Asennuslämpötilan tulee olla vähintään +5 °C. Alustan tulee olla puhdas, kuiva, sileä ja pölytön. Huokoisille alustoille suositellaan pohjustuskäsittelyä. Tuotteen tartunta alustaan varmistetaan esimerkiksi painotelan avulla painaen. Jatkoskohdissa limitys vähintään 50 mm.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.