

Kerabit

Isola FlexWrap

Päivitetty 6.2.2020 Tulostettu 24.6.2024

FlexWrap-tiivistysnauha soveltuu hyvin esim. piipunjuuren, kattoikkunoiden, katon läpivientien, ovien ja ikkunoiden tiivistämiseen.

FlexWrap on valmistettu rypistetystä Tyvek-kankaasta, joka on päällystetty tiivistysmassalla. Tuote on elastinen ja sitä voi hyvin asentaa kulmiin ja ylösnostoihin. FlexWrap on tuuli- ja vesitiivis.

Tuote kiinnittyy hyvin muurattuihin pintoihin, betoniin, puuhun sekä valtaosaan markkinoilla olevista tuulensuojista ja aluskatteista.

Asennuksen aluksi FlexWrap-tiivistysnauha leikataan haluttuun pituuteen. Piipun tiivistämisessä asennus aloitetaan piipun alaosasta ja lopetetaan yläosaan. Kulmiin asennetaan vielä varmistukseksi erilliset palat. Lopuksi asennetaan kattoon piipun yläpuolelle vedenohjausrima.

Minimiasennuslämpötila on +3 °C.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Isola A/S, Norja
Alkuperämaa	USA
Palotekninen luokitus	luokka E
Vesitiiveys	tiivis
Nimellispaksuus	1,5 mm
Rullakoko	228 mm x 5,50 m

Lisätiedot

Ilmatiiviys 0 ml/mn