Kerabit

Triflex Cryl Primer 276 -pohjuste (2K)



Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 3.11.2026

Triflex Cryl Primer 276 -pohjustetta käytetään huokoisten alustojen pohjustukseen, esimerkiksi betoni-, puu- ja muuratuille alustoille ennen PMMA-pohjaisten Triflex-vedeneristeiden asennusta.

Yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa: Triflex ProDetail ja ProFibre.

Pohjuste on kaksikomponenttinen eli lisäksi tarvitaan Triflex-katalyyttijauhetta 2-6 pss/astia lämpötilasta riippuen. Varmista soveltuvat alustat ja pohjusteen tarve käyttöohjeesta.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Triflex GmbH
Alkuperämaa	Saksa
Kuivumisaika	Työskentelyaika n. 15 min*. Päällystettävissä n. 45 min*. Kovettunut n. 2 h*. (* +20 °C)
Menekki	0,4 l / m² sileälle, tasaiselle pinnalle
Astiakoko	10 kg

Lisätiedot

Tuotenumero 450002

Varastointi

Avaamattomia astioita voidaan varastoida noin 6 kk viileässä, kuivassa paikassa yli 0 °C lämpötilassa. Ei saa jäätyä. Astiat ja pussit tulee suojata kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta myös työmaalla. Talvisaikaan tuotteet tulee säilyttää huoneenlämmössä ennen käyttöä.
Katalyyttijauhepusseja ei tule säilyttää massapurkkien yhteydessä!

Muistilista

→ Triflex Katalyyttijauhe

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.