Kerabit

Triflex Primer 610 -pohjuste (1K)



Päivitetty 28.5.2026 Tulostettu 23.11.2026

Triflex Primer 610 soveltuu esimerkiksi EPDM- tai TPO-alustojen pohjustukseen. Pohjuste on yksikomponenttinen ja yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa: Triflex ProDetail, ProFibre ja SmartTec Fibre.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Triflex GmbH
Alkuperämaa	Saksa
Kuivumisaika	Sadekuiva n. 20 min*. Päällystettävissä n. 20 min*. (* +20 °C)
Menekki	N. 0,04-0,08 kg / m² alustasta riippuen sileälle, tasaiselle pinnalle
Astiakoko	0,5 l

Lisätiedot

Tuotenumero 4524610

Varastointi

Tuotteet tulee varastoida tiiviisti suljettuina viileässä, kuivassa paikassa yli 0 °C lämpötilassa. Ei saa jäätyä. Astiat tulee suojata kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta myös työmaalla.

Avaamattomia astioita voidaan varastoida noin 6 kk.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.