Kerabit

Triflex Bitumenblocker -pohjuste



Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 3.11.2026

Triflex Bitumenblocker -bitumipohjustetta käytetään Triflex SmartTec Fibre-vedeneristysmassojen pohjusteena kaikilla bitumialustoilla.

Bitumenblocker on 1-komponenttinen pigmentoimaton ja akrylaattidispersiopohjainen pohjuste.

Asennuslämpötila +10…+30 °C.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Triflex GmbH
Alkuperämaa	Saksa
Kuivumisaika	Päällystettävissä n. 3 h kuluttua +20 °C:ssa
Menekki	Väh. 0,4 kg / m² sileälle, tasaiselle pinnalle
Astiakoko	10 kg

Lisätiedot

Tuotenumero 4527900-000-240

Varastointi

Säilytettävä kuivassa +10–+30 °C:n lämpötilassa. Säilyy avaamattomana 12 kuukautta. Pakkausta suojattava suoralta auringonvalolta myös työmaalla mahdollisuuksien mukaan.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.