Kerabit

Triflex TecGrip 620 -pohjuste



Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 23.11.2026

Triflex TecGrip 620:ta käytetään Triflex SmartTec Fibre -vedeneristeiden tartuntapohjusteena. Tällä tuotteella voidaan esikäsitellä jopa 100 päivän ikäisiä SmartTec-pintoja.

Soveltuvuus vanhojen päällysteiden esikäsittelyyn on tarkistettava tapauskohtaisesti. Tartuntapohjusteen kuivuttua voidaan yksityiskohdat eristää Triflex SmartTec Fibrellä.

TecGrip-pohjuste on yksikomponenttinen. Asennuslämpötila +5…+30 °C.

Tilaustuote.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Triflex GmbH
Alkuperämaa	Saksa
Kuivumisaika	Päällystettävissä n. 25 min kuluttua +20 °C:ssa
Menekki	N. 0,1 l / m² sileälle, tasaiselle pinnalle
Astiakoko	0,5 l

Lisätiedot

Tuotenumero 4524524620-005. Tilaustuote.

Varastointi

Säilyy viileässä, kuivassa, jäätymiseltä suojattuna ja avaamattomana n. 6 kuukautta. Säilytettävä +10–+30 °C:n lämpötilassa. Suojattava suoralta auringonvalolta myös työmaalla mahdollisuuksien mukaan.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.