Kerabit

Triflex Primer 791 -pohjuste

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 23.11.2026



Triflex Primer 791:tä käytetään Triflex SmartTec Fibre -järjestelmissä pohjusteena kovilla PVC-elementeillä.

Tuote on yksikomponenttinen. Asennuslämpötila +10…+30 °C.

Tilaustuote.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Triflex GmbH
Alkuperämaa	Saksa
Kuivumisaika	Päällystettävissä n. 40 min kuluttua +20 °C:ssa
Menekki	noin 0,2 kg / m² sileälle, tasaiselle pinnalle
Astiakoko	0,6 kg

Lisätiedot

Tuotenumero 4527910-006. Tilaustuote.

Varastointi

Säilytettävä kuivassa +10–+30 °C:n lämpötilassa. Säilyy avaamattomana 6 kuukautta. Pakkausta suojattava suoralta auringonvalolta myös työmaalla mahdollisuuksien mukaan.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.