

Triflex ProDetail

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 29.3.2025

Triflex ProDetail yksityiskohtiin tarkoitettu vedeneristysmassa. ProDetail soveltuu vaativiin vedeneristysten yksityiskohtiin ja korjauksiin katoilla, pihakansissa ja perustuksissa sekä viherkatoilla. Käyttökohteita ovat esim. läpiviennit, bitumikermin yläreunan tiivistys perustuksissa ja ylösnostoissa.

Tuote on kaksikomponenttinen PMMA-pohjainen, ja sen kanssa käytetään aina tukikangasta.

ProDetail on sertifioitu ratkaisu. Triflex-vedeneristysmassoista se on ensisijaisesti suositeltavin vaihtoehto laadukkaaseen ja pitkäikäiseen lopputulokseen vaativissakin kohteissa.

ProDetailin tartunta useimpiin materiaaleihin on erinomainen ja se voidaan asentaa alimmillaan jopa -5 °C lämpötilassa (huomioithan myös mahdollisesti tarvittavan pohjusteen lämpötilavaatimuksen).

Kaksikomponenttinen tuote kovettuu nopeasti, ja on sadekuiva jo noin 30 minuutissa.

Lisäksi tarvitaan Triflex-katalyyttijauhetta 3-6 pss/astia lämpötilasta riippuen ja Triflex-tukikangasta. Varmista soveltuvat alustat ja pohjusteen tarve käyttöohjeesta.

Huom. Triflex-tuotteet on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön vedeneristysalan urakoitsijan asennettavaksi.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Triflex GmbH
Alkuperämaa	Saksa
Kuivumisaika	Työskentelyaika n. 15...20 min katalyytin määrästä riippuen. Sadekuiva n. 30 min*. Päälystettävissä ja kovettunut n. 45 min*. (* +20 °C)
Värit	Harmaa Traffic grey 7043
Menekki	3 kg / m ²
Astiakoko	ProDetail 15 kg/astia, Katalyyttijauhe 100 g/pss, Tukikangas 26 cm x 50 m/rll
Pakkauksia / lava	42 astiaa

Lisätiedot

Tuotenumero 45007043

Kerabit

Käyttökohteet

- Vaativat vedeneristyksen yksityiskohdat ja korjaukset katoilla, pihakansissa ja perustuksissa.
- Esim. läpiviennit, bitumikermin yläreunan tiivistys perustuksissa ja ylösnostoissa.
- Soveltuu viherkatoille.

Käyttöohje

Katso erillinen käyttöohje.

Varastointi

Tuotteet tulee varastoida tiiviisti suljettuina viileässä, kuivassa paikassa yli 0 °C lämpötilassa. Ei saa jäättyä. Astiat ja pussit tulee suojata kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta myös työmaalla. Talvisaikaan tuotteet tulee säilyttää huoneenlämmössä ennen käyttöä.

Katalyyttijauhepusseja ei tule säilyttää massapurkkien yhteydessä!

Avaamattomia astioita voidaan varastoida noin 6 kk.

Muistilista

- Triflex ProDetail, 15 kg/astia
- Triflex-katalyyttijauhe, 100 g/pss
- Triflex-tukikangas, rullakoko 26 cm x 50 m
- Triflex Reiniger -puhdistusaine
- Pohjuste tarvittaessa alustan mukaan
- Työvälineet
- kannellinen muovi- tai metallisanko
- sekoitustikku
- maalitela/sivellin
- sakset
- suojateippi
- käsineet
- puhdistusliina