

Triflex ProFibre

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 27.5.2026

Triflex ProFibre on kuituvahvisteinen kaksikomponenttinen yksityiskohtiin tarkoitettu vedeneristysmassa. Se on polymetyylimetakrylaattipohjainen (PMMA).

Kuituvahvistuksen ansiosta ProFibre soveltuu sellaisiin kohteisiin, joissa ei voi käyttää erillistä tukikangasta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pystypinnoilla olevien elementtipuukkojen ympärysten ja läpivientien tiivistäminen, ahtaat nurkat ja kulmat sekä lisävarmistukset kumibitumikermillä eristetyissä yksityiskohdissa.

ProFibren tartunta useimpiin materiaaleihin on erinomainen ja se voidaan asentaa alimmillaan jopa 0 °C lämpötilassa (huomioithan myös mahdollisesti tarvittavan pohjusteen lämpötilavaatimuksen).

Kaksikomponenttinen tuote kovettuu nopeasti, ja on sadekuiva jo noin 30 minuutissa.

Lisäksi tarvitaan Triflex-katalyyttijauhetta 2-6 pss/astia lämpötilasta riippuen. Varmista soveltuvat alustat ja pohjusteen tarve käyttöohjeesta.

Huom. Triflex-tuotteet on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön vedeneristysalan urakoitsijan asennettavaksi.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Triflex GmbH
Alkuperämaa	Saksa
Kuivumisaika	Työskentelyaika n. 20 min katalyytin määrästä riippuen. Sadekuiva n. 30 min*. Päälystettävissä ja kovettunut n. 45 min*. (* +20 °C)
Värit	Harmaa Traffic grey 7043
Menekki	3 kg / m ²
Astiakoko	ProFibre 10 kg/astia, Katalyyttijauhe 100 g/pss
Pakkauksia / lava	42 astiaa

Lisätiedot

Tuotenumero 4522950-743-140

Kerabit

Käyttökohteet

- Vedeneristyksen yksityiskohdat ja korjaukset, silloin kun tukikankaallista ProDetailia ei voida käyttää.
- Esim. pystypinnoilla olevien elementtipuukkojen ympärysten ja läpivientien tiivistäminen, ahtaat nurkat ja kulmat, lisävarmistukset kumibitumikermillä eristetyissä yksityiskohdissa.

Käyttöohje

Katso erillinen käyttöohje.

Varastointi

Tuotteet tulee varastoida tiiviisti suljettuina viileässä, kuivassa paikassa yli 0 °C lämpötilassa. Ei saa jäättyä. Astiat ja pussit tulee suojata kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta myös työmaalla. Talvisaikaan tuotteet tulee säilyttää huoneenlämmössä ennen käyttöä.

Katalyyttijauhepusseja ei tule säilyttää massapurkkien yhteydessä!

Avaamattomia astioita voidaan varastoida noin 6 kk.

Muistilista

- Triflex ProFibre, 10 kg/astia
- Triflex-katalyyttijauhe, 100 g/pss
- pohjuste tarvittaessa alustan mukaan
- Triflex Reiniger -puhdistusaine
- kannellinen muovisanko
- sekoitustikkuja
- patteriteloja + kahva
- patterisiveltimiä
- sakset
- suojateippiä
- puhdistusliinoja