

## Triflex Cryl Primer 222 -pohjuste (2K)

Päivitetty 28.5.2026 Tulostettu 8.6.2026

Triflex Cryl Primer 222 -pohjustetta käytetään asfaltti-, kylmä/kuumabitumisivelyille tai APP-kermialustojen pohjustukseen ennen PMMA-pohjaisten Triflex-vedeneristeiden asennusta. Yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa: Triflex ProDetail ja ProFibre.



Pohjuste on kaksikomponenttinen eli lisäksi tarvitaan katalyyttijauhetta 2-6 pss/astia lämpötilasta riippuen. Varmista soveltuvat alustat ja pohjusteen tarve käyttöohjeesta.

### Tekniset tiedot

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Valmistaja / Valmistuttaja | Triflex GmbH  |
| Alkuperämaa                | Saksa   |
| Kuivumisaika               | Työskentelyaika n. 15 min*. Sadekuiva n. 25 min*. Päälystettävissä n. 45 min*. Kovettunut n. 2 h*. (* +20 °C) |
| Menekki                    | 0,4 l / m <sup>2</sup> sileälle, tasaiselle pinnalle  |
| Astiakoko                  | 10 kg   |

### Lisätiedot

Tuotenumero 4522220-000-140, tilaustuote

#### Varastointi

Tuotteet tulee varastoida tiiviisti suljettuina viileässä, kuivassa paikassa yli 0 °C lämpötilassa. Ei saa jäätyä. Astiat ja pussit tulee suojata kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta myös työmaalla. Talvisaikaan tuotteet tulee säilyttää huoneenlämmössä ennen käyttöä.

Katalyyttijauhepusseja ei tule säilyttää massapurkkien yhteydessä!

Avaamattomia astioita voidaan varastoida noin 6 kk.

### Muistilista

→ Triflex Katalyyttijauhe