

## Triflex Primer 610 -pohjuste (1K)

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 22.1.2025

Triflex Primer 610 soveltuu esimerkiksi EPDM- tai TPO-alustojen pohjustukseen. Pohjuste on yksikomponenttinen ja yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa: Triflex ProDetail, ProFibre ja SmartTec Fibre.



### Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Triflex GmbH
<b>Alkuperämaa</b>	Saksa
<b>Kuivumisaika</b>	Sadekuiva n. 20 min*. Päälystettävissä n. 20 min*. (* +20 °C)
<b>Menekki</b>	N. 0,04-0,08 kg / m <sup>2</sup> alustasta riippuen sileälle, tasaiselle pinnalle
<b>Astiakoko</b>	0,5 l

### Lisätiedot

Tuotenumero 4524610

#### Varastointi

Tuotteet tulee varastoida tiiviisti suljettuina viileässä, kuivassa paikassa yli 0 °C lämpötilassa. Ei saa jäättyä. Astiat tulee suojata kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta myös työmaalla.

Avaamattomia astioita voidaan varastoida noin 6 kk.