

Triflex Pox R 100 -pohjuste (2K)

Päivitetty 20.4.2022 Tulostettu 29.5.2023

Triflex Pox R 100 on kaksikomponenttinen epoksipohjainen pohjuste. Tuotetta käytetään pohjustukseen ennen Triflex-vedeneristeen asennusta. Soveltuu esimerkiksi seuraaville alustoille: komposiittieristeet ja muovi-/polymeerimodifioitu laasti/betoni. Pakkaus sisältää molemmat komponentit (perusmassa ja kovete). Yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa: Triflex ProDetail ja ProFibre. Pox R 100 -pohjuste levitetään telalla ja märän massan päälle levitetään heti kvartsihiekkaa.



Pohjusteen ominaisuudet ovat seuraavat:

- liuotinvapaa
- täyteaineeton
- lähes hajuton
- väritön
- matala viskositeetti.

Tilaustuote.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Triflex GmbH
Alkuperämaa	Saksa
Kuivumisaika	Sadekuiva n. 8 h kuluttua (+20 °C). Päällä liikuttavissa / päällystettävissä n. 12 h kuluttua (+20 °C). Kestävä n. 24 h kuluttua (+20 °C).
Menekki	0,3-0,6 kg / m ² , lisäksi tarvitaan kvartsihiekkaa (raekoko 0,2–0,6 mm, vähintään 2 kg/m ²)
Astiakoko	1 kg tai 8 kg