

Kerabit

Triflex TecGrip 620 -pohjuste

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 19.6.2026

Triflex TecGrip 620:ta käytetään Triflex SmartTec Fibre -vedeneristeiden tartuntapohjusteena. Tällä tuotteella voidaan esikäsitellä jopa 100 päivän ikäisiä SmartTec-pintoja.

Soveltuvuus vanhojen päällysteiden esikäsitteilyyn on tarkistettava tapauskohtaisesti. Tartuntapohjusteen kuivuttua voidaan yksityiskohdat eristää Triflex SmartTec Fibrellä.

TecGrip-pohjuste on yksikomponenttinen. Asennuslämpötila +5...+30 °C.

Tilaustuote.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Triflex GmbH
Alkuperämaa	Saksa
Kuivumisaika	Päällystettävissä n. 25 min kuluttua +20 °C:ssa
Menekki	N. 0,1 l / m ² sileälle, tasaiselle pinnalle
Astiakoko	0,5 l

Lisätiedot

Tuotenumero 4524524620-005. Tilaustuote.

Varastointi

Säilyy viileässä, kuivassa, jäätymiseltä suojattuna ja avaamattomana n. 6 kuukautta. Säilytettävä +10—+30 °C:n lämpötilassa. Suojattava suoralta auringonvalolta myös työmaalla mahdollisuuksien mukaan.