

# Kerabit

## Triflex TecGrip 620 -pohjuste

Päivitetty 11.12.2024 Tulostettu 23.2.2025

Triflex TecGrip 620:ta käytetään Triflex SmartTec Fibre -vedeneristeiden tartuntapohjusteena. Tällä tuotteella voidaan esikäsitellä jopa 100 päivän ikäisiä SmartTec-pintoja.

Soveltuvuus vanhojen päällysteiden esikäsitteilyyn on tarkistettava tapauskohtaisesti. Tartuntapohjusteen kuivuttua voidaan yksityiskohdat eristää Triflex SmartTec Fibrellä.

TecGrip-pohjuste on yksikomponenttinen. Asennuslämpötila +5...+30 °C.

Tilaustuote.



## Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Triflex GmbH
<b>Alkuperämaa</b>	Saksa
<b>Kuivumisaika</b>	Päällystettävissä n. 25 min kuluttua +20 °C:ssa
<b>Menekki</b>	N. 0,1 l / m <sup>2</sup> sileälle, tasaiselle pinnalle
<b>Astiakoko</b>	0,5 l

## Lisätiedot

Tuotenumero 4524524620-005. Tilaustuote.

### Varastointi

Säilyy viileässä, kuivassa, jäätymiseltä suojattuna ja avaamattomana n. 6 kuukautta. Säilytettävä +10—+30 °C:n lämpötilassa. Suojattava suoralta auringonvalolta myös työmaalla mahdollisuuksien mukaan.