


Veg Tech VT-Filt -huopamatto

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 26.4.2026

Veg Tech VT-Filt on Xeroflor-maksaruohokatoille tarkoitettu, vettä varastoiva huopamatto. Sen vedenvarastointikyky on noin 8 l/m² (katon jyrkkyyden kasvaessa vedenpidätyskyky pienenee). Tuotteen paksuus on noin 10 mm ja neliöpaino noin 1200 g/m². Huopamatto on valmistettu lämpökäsitellystä kierrätystekstiilikuidusta. Huopamatto asennetaan ennen Xeroflor-maksaruoho-sammalmattoa.



Veg Techin rakenne soveltuu yleensä erityisesti sellaisiin kohteisiin, joihin paksumpaa kasvualustaa ei painon takia voida asentaa. Kasvillisuusmaton alle tulee asentaa VT-Filt-huopamatto ja Xerodrän -salaojamatto sekä juurisuojattu vedeneristys.

Paloluokitus on B_{roof}(t2). Soveltuu kattokaltevuuksille 1:2...1:50.

Tilaustuote.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Liettua
Valmistusmateriaali	Lämpökäsitelty kierrätystekstiilikuitu (80 % polypropeeni/polyesteri/polyamidi/akryyli/viskoosi, 20 % puuvilla)
Nimellispaksuus	10 mm
Nimellispaino	1200 g/m ²
Rullakoko	1,25 x 16,0 m (20 m ² /rll)
Vedenvarastointikyky	8 l/m ²
Pakkauksia / lava	12 rll (240 m ²)
Paino / pakkaus	24 kg/rll

Lisätiedot

Tuotenumero 15999

Varastointi

Säilytys kuivassa paikassa.

Kerabit

Asennus

Huopamatto asennetaan puskusaumoin salaojakerroksen päälle. Varmistetaan, etteivät saumat tule samaan kohtaan. Huopamatto suositellaan kasteltavaksi ennen maksaruohon asentamista. Katso ohje ”Veg Tech -maksaruohosammalkaton asennuksesta”. Lisätietoa ohjeesta ”Viherkattotuotteiden asennuksesta ja huollosta”.