

# Kerabit

## Veg Tech VT-Filt -huopamatto

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 27.7.2024

Veg Tech VT-Filt on Xeroflor-maksaruohokatoille tarkoitettu, vettä varastoiva huopamatto. Sen vedenvarastointikyky on noin 8 l/m<sup>2</sup> (katon jyrkkyyden kasvaessa vedenpidätyskyky pienenee). Tuotteen paksuus on noin 10 mm ja neliöpaino noin 1200 g/m<sup>2</sup>. Huopamatto on valmistettu lämpökäsitellystä kierrätystekstiilikuidusta. Huopamatto asennetaan ennen Xeroflor-maksaruoho-sammalmattoa.



Veg Techin rakenne soveltuu yleensä erityisesti sellaisiin kohteisiin, joihin paksumpaa kasvualustaa ei painon takia voida asentaa. Kasvillisuusmaton alle tulee asentaa VT-Filt-huopamatto ja Xerodrän -salaojamatto sekä juurisuojattu vedeneristys.

Paloluokitus on B<sub>roof</sub>(t2). Soveltuu kattokaltevuuksille 1:2...1:50.

Tilaustuote.

## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Liettua
Valmistusmateriaali	Lämpökäsitelty kierrätystekstiilikuitu (80 % polypropeeni/polyesteri/polyamidi/akryyli/viskoosi, 20 % puuvilla)
Nimellispaksuus	10 mm
Nimellispaino	1200 g/m <sup>2</sup>
Rullakoko	1,25 x 16,0 m (20 m <sup>2</sup> /rll)
Vedenvarastointikyky	8 l/m <sup>2</sup>
Pakkauksia / lava	12 rll (240 m <sup>2</sup> )
Paino / pakkaus	24 kg/rll

## Lisätiedot

Tuotenumero 15999

### Varastointi

Säilytys kuivassa paikassa.

# Kerabit

---

## Asennus

Huopamatto asennetaan puskusaumoin salaojakerroksen päälle. Varmistetaan, etteivät saumat tule samaan kohtaan. Huopamatto suositellaan kasteltavaksi ennen maksaruohon asentamista. Katso ohje ”Veg Tech -maksaruohosammalkaton asennuksesta”. Lisätietoa ohjeesta ”Viherkattotuotteiden asennuksesta ja huollosta”.