
Veg Tech Xerodrän - salaojamatto



Päivitetty 8.10.2026 Tulostettu 12.11.2026

Veg Tech Xerodrän on Xeroflor-maksaruohosammalkatoille tarkoitettu salaojamatto, jolla ei ole vedenpidätyskykyä. Sen paksuus on noin 17 mm. Tuote se on valmistettu suodatinkankaasta ja silmukkaverkosta. Xerodrän asennetaan ennen VT-Filt -huopamattoa ja Xeroflor sammal-maksaruohomattoa. Xerodrän-salaojamattorullat avataan, käännetään suodatinkangaspuoli ylöspäin ja asennetaan puskusaumoin.

Tilaustuote.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Hollanti
Valmistusmateriaali	polypropyleenisuodatinkangas ja polyamidisilmukkaverkko
Nimellispaksuus	17 mm
Nimellispaino	390 g/m²
Rullakoko	1,0 x 50 m
Vetolujuus	6,0 kN/m (EN ISO 10319)
Vedenvirtauskyky	5 % kaltevuudella 0,23 l/(s*m) ja 1 % kaltevuudella 0,05 l/(s*m), (EN 12958, 10 kPa kova/pehmeä)
Paino / pakkaus	19,5 kg/rll

Lisätiedot

Tuotenumero 15994

Arvioitu kestoikä: vähintään 50 v (luonnonmaa-aines 4<pH<9 ja T<25 °C, EN 12224)

Varastointi

Xerodrän tulee säilyttää auringonvalolta suojattuna, voidaan varastoida sisä- tai ulkotiloissa.

Asennus

Xerodrän asennetaan ennen VT-Filt -huopamattoa ja Xeroflor-maksaruohosammalmattoa. Xerodrän-salaojamattorullat avataan, käännetään suodatinkangaspuoli ylöspäin ja asennetaan puskusaumoin. Katso ohje ”Veg Tech -maksaruohosammalkaton asennuksesta”. Lisätietoa ohjeesta ”Viherkattotuotteiden asennuksesta ja huollosta”.

Kierrätys

Kierrätettävissä käytön jälkeen, suodatinkangas ja verkko voidaan irrottaa toisistaan.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.